

Keor Multiplug

Однофазные ИБП, 600-800 ВА



Keor Multiplug

Однофазные ИБ, 600-800 ВА



Линейно-интерактивные



3 100 81

Автозапуск: ИБП автоматически начинает питать нагрузку при исчезновении или плохом качестве электроэнергии в сети от батареи.

ИБП выключается, только если длительность перебоя электроснабжения превышает время его автономной работы. Конструктивные особенности:

- Сменный предохранитель для надежной защиты от коротких замыканий
- Светодиодный и звуковой индикатор
- Встроенная схема автоматической регулировки напряжения
- Зарядное устройство USB
- Выпускается с выходными розетками по немецкому или французскому стандарту

Упак.	Кат. №	Многорозеточный ИБП			
		4 розетки с батарейной поддержкой и защитой от бросков напряжения			
		2 розетки с защитой от бросков напряжения без батарейной поддержки			
		Немецкий стандарт			
		Номинальная мощность (ВА)	Активная мощность (Вт)	Время автономной работы¹ (мин.)	Кол-во розеток
1	3 100 81	600	360	до 15	4 + 2
1	3 100 82	800	480	до 15	4 + 2
		Французский стандарт			
1	3 100 83	600	360	до 15	4 + 2
1	3 100 84	800	480	до 15	4 + 2

ПРИМЕЧАНИЕ: указанное значение времени автономной работы – расчетное, оно может меняться в зависимости от характеристик нагрузки, условий работы и параметров окружающей среды.

Характеристики

		3 100 81/83	3 100 82/84
Общие характеристики			
Номинальная мощность (ВА)		600	800
Активная мощность (Вт)		360 - 480	
Технология		Линейно-интерактивный класса VI	
Форма сигнала		Апроксимированная синусоида	
Входные характеристики			
Входное напряжение		230 В	
Диапазон входного напряжения		170 - 290 В	
AC power protection		Fuse	
Входная частота		50-60 Гц ± 5 Гц	
Output characteristics			
Battery mode voltage		230 В ± 10%	
Battery mode frequency (nominal)		50/60 Гц ± 1 Гц	
Pure XII capacitance load		1.2 µF	
USB charger / Voltage		Розетка USB тип A/5 В 1 А	
Transfer time		от 2 до 6 мс	
Batteries			
Battery range type/voltage		12 В, 7 Ач	12 В, 7 Ач
Recharge time		4-6 асов (до 90% емкости)	
Механические характеристики			
Размеры В x Ш x Г (мм)		190 x 89.5 x 296	
Масса нетто (кг)		5	5.5
Условия окружающей среды			
Рабочая температура воздуха (°C)		0 до 40°C	
Относительная влажность воздуха (%)		< 95 %(без образования конденсата)	
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА)	Line mode	< 40	
Сертификация			
Сертификаты соответствия стандартам		EN 62040-1, EN 62040-2	

600-800 ВА

